## Vlastnosti výrobku

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Formát** | | 610 x 305 x 2 mm | 1219 x 229 x 2 mm |
| **Balení** | **Balík:** | 22 kusů / 4,093 m² / 16,192 kg | 16 kusů / 4,466 m² / 17,680 kg |
| | **Paleta:** | 56 balíků / 229,208 m² / 936,752 kg | 54 balíků / 241,164 m² / 984,720 kg |

## Podle normy DIN EN ISO 10582

| | |
|---|---|
| **Plošná hmotnost** | ≥ 3.700 g/m² |
| **Pravoúhlost (≤ 0,25 mm)** | ≤ 0,10 mm |
| **Rovinnost hran (≤ 0,35 mm/m)** | ≤ 0,20 mm/m |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Záruka** (stanoveno firmou Parador) | | 10 let | **Upozornění** | - Doporučeno celoplošné lepení.<br>- Údržba a péče viz. Příbalový leták<br>- technické změny vyhrazeny |
| | pro komerční užívání | - | | |

CE

EN 14041:2004/AC:2006

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

## Technické údaje

| | | Norma | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| | **Uživatelská třída 23**<br>Pro soukromé užívání | DIN EN ISO 10582 | chodba, kuchyň, obývací pokoj, domácí kancelář |
| | **Uživatelská třída 31**<br>Pro komerční užívání | DIN EN ISO 10582 | hotely, konferenční místnosti, malé kanceláře |
| | Nášlapná vrstva | EN 429 | 0,3 mm |
| | Povrchová úprava | | UV lak |
| $C_{fl}$-s1 | Šíření plamene při požáru | EN 13501-1 | $B_{fl}$ s1 (v případě celoplošné lepení) |
| DS | Kluzný odpor | EN 13893<br>EN 14041 | μ ≥ 0,30<br>DS |
| | Odolnost vůči znečištění | EN ISO 26987 | Index 0, bez viditelných změn |
| | Stálobarevnost | EN ISO 105 – B02 | Stupeň ≥ 6 |
| | Odolnost vůči kolečkům židlí | EN 425 | Typ W, bez viditelných změn |
| | **Tepelná prostupnost**<br>Pokládka na podlahové topení možná se vhodnou podložkou a parozábranou | EN 12664 | 0,012 m²*K/W |
| | Posouvání nohy nábytku | EN 424 | bez viditelných změn |
| | Otisk po konstantním zatížení | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10 mm |
| | Změna rozměru | EN 669 | < 0,25 % |
| | Antimikrobiální účinnost | ISO 22196 | Antibakteriální |
| | Protiskluzová zábrana – šikmá plocha | DIN 51130 | Kartáčovaná struktura, svěží struktura, struktura kamene a minerální: R 9<br>Struktura uřízntého dřeva: R 10 |
| | Likvidace | | Kód odpadu 20 01 39 |